

# 強力多用途 両面テープ



- ☑ 接着スピードが早く作業性が良い
- ☑ 耐候性・防水性に優れ屋外でも使える
- ☑ 肉厚で追従性があり歪みや曲面にも対応

**強力 防水 粗面 屋内屋外**

## LINE UP

金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に使える

充実のテープ幅 **6** サイズ!

**5mm 10mm 15mm 20mm 35mm 50mm**

品番	テープ厚×幅×長さ	JAN
WEB030	0.75mm × 5mm × 10M	4903757 346000
WEB031	0.75mm × 10mm × 10M	4903757 346017
WEB032	0.75mm × 15mm × 10M	4903757 346024
WEB033	0.75mm × 20mm × 10M	4903757 346031
WEB034	0.75mm × 35mm × 10M	4903757 346048
WEB035	0.75mm × 50mm × 10M	4903757 346055
WEB036	0.75mm × 10mm × 2M	4903757 346062
WEB037	0.75mm × 15mm × 2M	4903757 346079
WEB038	0.75mm × 20mm × 2M	4903757 346086

## 用途

●金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。●屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合板、化粧板、防水シートの固定に。●車両のエンブレム、オーナメント、サイドモール、バンパーモール、ドアプロテクターなどの軽量な車両外装部品の固定補助に。

## 特長

●耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える両面テープ。●柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。●基材が柔らかく伸縮性に優れており、素材の歪みや変形、曲面にも追従しやすい。

接着可能



金属、木材、プラスチック (PEを除く)、  
タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布  
※コンクリート、モルタル、PP、PEは形状や重さ  
によって上記のものより接着力が低下します。

接着不可



軟質塩ビ、シリコン、フッ素加工面、合成  
ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な  
環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく、  
著しく接着面積が低下する場所

接着後使用温度

0℃～80℃

材質

基 材：ポリオレフィン系  
粘着剤：環境配慮型アクリル系  
剥離紙、紙管：紙

